

# Tillverkningsproblem?

Fäster inte locket mot underdelen?



Kontrollera att en svart plastring ligger i den högra "koppen" av verktyget vid tillverkning av knappar och magneter. Gäller 58, 44 och 37 mm verktyg. I 58 mm verktyget förekommer ibland en metallring istället som har samma funktion. Distansen ska inte användas vid tillverkning av nyckelringar eller speglar. Har den kommit på avvägar? Se vår prislista under "Reservdelar".



## Garanti

Våra knappmaskiner har två års fabriksgaranti. Kontakta oss om det är problem med något. Vi kan tillhandahålla reservdelar, begagnade eller nya beroende på vilka delar det gäller. Garanti eller inte avgörs från fall till fall beroende av skadans art eller uppkomst.

Gnäller det i verktyget - Blir plasten ojämn?



Smörj in denna yta (den ljusblå på bilden) med ett tunt lager silikon.



Silikonstift för att minska friktionen i verktyget. Se vår prislista under "Reservdelar".



Gnäller det i verktyget och går trögt eller blir skyddsplasten på knappen veckad och ojämn?

Det kan bero på följande orsaker:

- Papperet är för tjockt eller för glansigt.

Åtgärd:

Byt till ett tunnare papper

(vi rekommenderar max 120 gr/kvm).

- Det är smuts/pappers-/plastrester i verktyget.

Åtgärd:

Kontrollera och rengör.

Om problemet kvarstår så använd silikonolja och smörj in det övre verktyget med ett tunt lager på de ytor som visas på bilden upptill.

Upprepa om verktyget börjar kärva igen.

Silikonstiftet ovan (som vi provat med gott resultat) kan beställas hos oss men finns också på Julia ([www.jula.se](http://www.jula.se)). Det bifogas alltid ett stift i maskinpaketen.

Kvarstår problemet så kontakta oss via mail eller telefon.